

DIGIMIC lean⁺ modular

Einbaumikrofoneinheit mit Lautsprecher und frei bestückbarem Einbaumodul

Artikel-Nr.: 05.1224.32 und 05.1224.32.CH



Beschreibung

DIGIMIC lean⁺ modular ist die Delegierten-Einheit für Ihre Konferenz. Dezent in der Tischplatte integriert bietet sie Ihren Konferenzteilnehmern beste Voraussetzungen.

Das Mikrofon mit Push-to-Talk-Funktion schafft optimale Bedingungen. Der integrierte Lautsprecher schaltet sich automatisch aus, sobald das Mikrofon eingeschaltet wird. An den Kopfhöreranschluss lassen sich alle handelsüblichen Kopfhörer (3,5 mm Klinke) anschließen.

Außerdem bietet das DIGIMIC lean⁺ modular Platz für individuelle Ansprüche – wie USB oder Netzwerk-Anschluss.

Neben der Delegierten-Version ist das DIGIMIC lean⁺ modular auch als Chairman-Version erhältlich. Die Chairman-Version räumt dem Vorsitzenden einer Konferenz besondere Priorität ein. Mit der override-Taste kann der Vorsitzende alle Delegierten-Einheiten stumm schalten.

Eigenschaften

Merkmale

- Dezent in die Tischplatte integriert
- Kompakter Einbau
- Mikrofontaste leuchtet rot beim Sprechen
- Individuell einstellbare Kopfhörerlautstärke
- Dezentrale Beschallung über Lautsprecher
- Platz für individuelle Lösungen (z.B. USB- oder Netzwerkanschluss)
- Chairman-Version: Priorität für den Vorsitzenden einer Konferenz

Digital Audio

- Hochqualitatives Audiosignal
- Abtastrate 48 kHz
- Frequenzgang 20 – 20.000Hz

Anschlüsse

- 3,5mm Klinkenbuchse
- 2 RJ45 DIGIMIC BUS

Gehäuse

- Aluminium-Gehäuse mit Kunststoff-Chassis
- LxB: 283,5x73 mm
- Gewicht: ca. 270g

Systemanforderungen

Erforderliche Systemzentrale:

- DCen32
Artikel-Nr.: 05.0050
- DCen32 mini
Artikel-Nr.: 05.0420

Mikrofone:

- TMD/01
Artikel-Nr.: 01.0711
- TM58/6
Artikel-Nr.: 01.0560
- TMD/382
Artikel-Nr.: 01.0740
- TMD/CL
Artikel-Nr.: 01.0750

(alle Mikrofone sind in unterschiedlichen Längen erhältlich)

Andere Komponenten:

- DExt
Artikel-Nr.: 05.0025

Software:

BrählerOS Konferenz-Software zur netzwerkbasierter Steuerung aller DIGIMIC Systemkomponenten. Einfache Konfiguration aller Teilnehmereinheiten von einer zentralen Stelle aus.

Kombinationsmöglichkeiten



Alle lean+ modular Einbaueinheiten sind optional auch als Vorsitzenden-Einheit mit zusätzlicher Override-Taste zum Stummschalten der Delegiertenmikrofone erhältlich
05.1224.32.CH



Delegierten-Einheit mit Mikrofon, Kopfhöreranschluss und Lautsprecher. Das Custom-Chassis kann frei bestückt werden – zum Beispiel mit USB- oder Netzwerkanschluss.
Artikel-Nr.: 05.1224.32



Anwendungsbeispiel Power Frame silver-grey



Anwendungsbeispiel Power Frame Cover Aluminium

Power Frame und Power Frame Cover sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Für das Custom-Chassis sind folgende Einsätze erhältlich:

- DVI-I socket
- Stainless Steel Button
- Stainless Steel Button, blue illuminated
- Keystone: Cover, HDMI, Jack, mini DisplayPort, USB
- HDMI socket
- XLR, Microphone (3-Pin) socket und plug
- Keystone Holder Single und Double, Black
- USB Charger
- DisplayPort socket
- USB 2.0 A / B
- VGA socket+miniature jack cable
- Keystone Ethernet Cat6

Steckdosen-Einbaumodule sind im Rahmen der DIGIMIC lean+ signature-Serie erhältlich