

## DIGIMIC lean+ modular

Einbaumikrofoneinheit mit Sprachenwähler, frei bestückbarem Einbaumodul und wahlweisem RFID-Leser

Artikel-Nr.: 05.1234.32/05.1234.32.CH und 05.1235.32/05.12935.32.CH



### Beschreibung

DIGIMIC lean+ modular ist die multifunktionale Delegierten-Einheit für Ihre Konferenz. Dezent in der Tischplatte integriert bietet sie Ihren Konferenzteilnehmern beste Voraussetzungen.

Das DIGIMIC lean+ modular verfügt über Mikrofon, Kopfhöreranschluss, Sprachenwähler, Abstimmfunktion und wahlweise über Identifizierung. Zudem bietet das lean+ modular Platz für individuelle Lösungen – wie USB- oder Netzwerkanschlüsse. Bedient wird die lean+ modular-Einheit über fünf Tasten – alle Einstellungen sind auf dem Display sichtbar.

Der Sprachenwähler überträgt bis zu 32 Sprachkanäle – Originalton und 31 Sprachen. Wahlweise gibt es die DIGIMIC lean+ modular-Einheit mit RFID-Kartenleser. Mittels RFID-Karte können Sie alle Konferenzteilnehmer registrieren und identifizieren.

Neben der Delegierten-Version ist das DIGIMIC lean+ modular auch als Chairman-Version erhältlich. Die Chairman-Version räumt dem Vorsitzenden einer Konferenz besondere Priorität ein. Mit der override-Taste kann der Vorsitzende alle Delegierten-Einheiten stumm schalten.

### Eigenschaften

#### Merkmale

- Dezent in die Tischplatte integriert
- Kompakter Einbau
- Mikrofontaste leuchtet rot beim sprechen
- Individuell einstellbare Kopfhörerlautstärke
- 32 Sprachkanäle – Original und 31 Sprachen
- Fünf Bedientasten
- Identifizierung mittels RFID-Karte
- Custom-Chassis für individuelle Lösungen (z.B. USB-Anschluss)
- Chairman-Version: Priorität für den Vorsitzenden einer Konferenz

#### Digital Audio

- Hochqualitatives Audiosignal
- Abtastrate 48 kHz
- Frequenzgang 20 – 20.000Hz

#### Anschlüsse

- 3,5mm Klinkenbuchse
- 2x RJ45 DIGIMIC Bus

#### Gehäuse

- Aluminium-Gehäuse mit Kunststoff-Chassis
- LxB: 368,5x73 mm
- Gewicht: ca. 360g

### Systemanforderungen

#### Erforderliche Systemzentrale:

- DCen32  
Artikel-Nr.: 05.0050
- DCen32 mini  
Artikel-Nr.: 05.0420

#### Mikrofone:

- TMD/01  
Artikel-Nr.: 01.0711
- TM58/6  
Artikel-Nr.: 01.0560
- TMD/382  
Artikel-Nr.: 01.0740
- TMD/CL  
Artikel-Nr.: 01.0750

(alle Mikrofone sind in unterschiedlichen Längen erhältlich)

#### Andere Komponenten:

- DExt  
Artikel-Nr.: 05.0025
- DDol32  
Artikel-Nr.: 05.0750
- RFID-Karte  
Artikel-Nr.: 16.3870

#### Software:

BrählerOS Konferenz-Software zur netzwerkbasierter Steuerung aller DIGIMIC Systemkomponenten. Einfache Konfiguration aller Teilnehmereinheiten von einer zentralen Stelle aus.

## Kombinationsmöglichkeiten

Das DIGIMIC lean+ modular im System 6+1 Custom gibt es in verschiedenen Ausführungen:



Alle lean+ modular Einbaueinheiten sind optional auch als Vorsitzenden-Einheit mit zusätzlicher override-Taste zum Stummschalten der Delegiertenmikrofone erhältlich  
Artikel-Nr.: 05.1234.32.CH bzw. 05.1235.32.CH



Delegierten-Einheit mit Mikrofon, Kopfhöreranschluss, Sprachenwähler. Das Custom-Chassis kann frei bestückt werden – zum Beispiel USB-Anschluss.  
Artikel-Nr.: 05.1234.32



Wahlweise mit RFID-Kartenleser zur Registrierung und Identifizierung der Konferenzteilnehmer  
Artikel-Nr.: 05.1235.32



Anwendungsbeispiel Power Frame silver-grey



Anwendungsbeispiel Power Frame Cover Aluminium

Rahmen und Abdeckung sind in verschiedenen Farben erhältlich.

Für das Custom-Chassis sind folgende Einsätze erhältlich:

- DVI-I socket
- Stainless Steel Button
- Stainless Steel Button, blue illuminated
- Keystone: Cover, HDMI, Jack, mini DisplayPort, USB
- HDMI socket
- XLR, Microphone (3-Pin) socket und plug
- Keystone Holder Single und Double, Black
- USB Charger
- DisplayPort socket
- USB 2.0 A / B
- VGA socket+miniature jack cable
- Keystone Ethernet Cat6

Steckdosen-Einbaumodule sind im Rahmen der DIGIMIC lean+ signature-Serie erhältlich