

# DIGIMIC DLine32

## Dual Line-In, 19", 1HE

Artikel-Nr.: 05.0065



### Beschreibung

DLine32 ist ein hochwertiges Audioinput-Gerät, um zwei unabhängige Tonquellen mit Line Pegel in das DIGIMIC Konferenzsystem einzuspeisen. Die Tonquellen können direkt an der Frontplatte geschaltet werden oder per Software wie jedes andere Teilnehmermikrofon gesteuert werden.

Jede beliebige Tonquelle im Konferenzsystem kann somit einfach über beschriftete Schaltflächen auf einem Bildschirmbedienfeld gesteuert werden. Somit wird der beste Überblick über den Status aller Eingangsquellen gewährleistet.

### Technische Daten

#### Digital Audio

- Hochwertiges Digital-Audio:
- Abtastrate: 48 kHz
- Frequenzgang: 20 - 20,000 Hz

#### Anschlüsse

- 2x XLR Buchse, Übertrager-Symmetrisch
- 2x RJ45 Eingang/Ausgang für jede Einheit

#### Eigenschaften

- 2 unabhängige Line-Level Eingänge zur Einspeisung externer Signale in das DIGIMIC Konferenzsystem
- 0 dB, symmetrisch
- Alternativ erhältlich mit Mikrofonempfindlichkeit
- 2x beleuchtete Taster auf der Frontseite
- Steuerung des Audiosignals durch DIGIMIC Mikrofonsteuer-Software

#### Gehäuse

- Frontplatte: Aluminium, eloxiert
- Rückseite: Edelstahl
- B x H x T:  
482.6 x 44.4 x 45 mm
- Gewicht: ca. 750 g

### Systemkomponenten

#### Unterstützte Zentraleinheiten

- DCen32  
Artikelnr.: 05.0050
- DCen32 mini  
Artikelnr.: 05.0420

#### Andere Komponenten

- DDol32 Dolmetscherpult  
Artikelnr.: 05.0750
- DExt Zusatznetzteil  
Artikelnr.: 05.0025

#### Software

brählerOS zur Verwaltung von DIGIMIC Hardware. Einfache Einrichtung und Bedienung aller Teilnehmergeräte von einer zentralen Stelle aus.