

DIGIMIC DLine32

Dual Line-In, 19", 1HE

Artikel-Nr.: 05.0065



Beschreibung

DLine32 ist ein hochwertiges Audioinput-Gerät, um zwei unabhängige Tonquellen mit Line Pegel in das DIGIMIC Konferenzsystem einzuspeisen. Die Tonquellen können direkt an der Frontplatte geschaltet werden oder per Software wie jedes andere Teilnehmermikrofon gesteuert werden.

Jede beliebige Tonquelle im Konferenzsystem kann somit einfach über beschriftete Schaltflächen auf einem Bildschirmbedienfeld gesteuert werden. Somit wird der beste Überblick über den Status aller Eingangsquellen gewährleistet.

Technische Daten

Digital Audio

- Hochwertiges Digital-Audio:
- Abtastrate: 48 kHz
- Frequenzgang: 20 - 20,000 Hz

Anschlüsse

- 2x XLR Buchse, Übertrager-Symmetrisch
- 2x RJ45 Eingang/Ausgang für jede Einheit

Eigenschaften

- 2 unabhängige Line-Level Eingänge zur Einspeisung externer Signale in das DIGIMIC Konferenzsystem
- 0 dB, symmetrisch
- Alternativ erhältlich mit Mikrofonempfindlichkeit
- 2x beleuchtete Taster auf der Frontseite
- Steuerung des Audiosignals durch DIGIMIC Mikrofonsteuer-Software

Gehäuse

- Frontplatte: Aluminium, eloxiert
- Rückseite: Edelstahl
- B x H x T:
482.6 x 44.4 x 45 mm
- Gewicht: ca. 750 g

Systemkomponenten

Unterstützte Zentraleinheiten

- DCen32
Artikelnr.: 05.0050
- DCen32 mini
Artikelnr.: 05.0420

Andere Komponenten

- DDol32 Dolmetscherpult
Artikelnr.: 05.0750
- DExt Zusatznetzteil
Artikelnr.: 05.0025

Software

brählerOS zur Verwaltung von DIGIMIC Hardware. Einfache Einrichtung und Bedienung aller Teilnehmergeräte von einer zentralen Stelle aus.