

DIGIMIC CMic Slim UTM

Untertisch-Lösung für Mikrofoneinheit CMic

Artikel-Nr.: 05.1090 (.32) (.CH)



Beschreibung

Eine vollständige Mikrofoneinheit nahezu unsichtbar montiert – das bietet Ihnen DIGIMIC CMic Slim UTM. In einem Aluminiumgehäuse wird die Mikrofoneinheit unter den Tisch montiert. Sichtbar ist nur was wirklich benötigt wird: Mikrofon-Buchse und -Taster. Diese können individuell nach Kundenwunsch in vorhandene Oberflächen oder Bedienplatten eingebaut werden.

Die CMic Slim UTM ist sowohl als Delegierten-Version erhältlich als auch in einer Ausführung für Konferenz-Vorsitzende. Diesen werden automatisch besondere Priorität zugeordnet.

Alle UTM-Einheiten sind als 8-Kanal- und als 32-Kanal-Version erhältlich

Eigenschaften

Merkmale

- Platzsparende Montage unter dem Tisch
- 8 und 32 Kanal-Version (Originalton plus 7 bzw. 31 Sprachkanäle)
- Delegierten- und Chairman-Version

Anschlüsse

- 2x RJ45 DIGIMIC Bus
- 1x 5-pol Mikrofon-Buchse
- 1x Taster/LED

Digital Audio

- Hochqualitatives Audiosignal
- Abtastrate: 48 kHz
- Frequenzgang: 20 – 20.000 Hz

Gehäuse

- Gehäuse: Aluminium, silber eloxiert
- Größe: ca. 211 x 93 x 37 mm (LxBxH)
- Gewicht: ca. 295 g

Systemanforderungen

Erforderliche Systemzentrale

- DCen32
Artikel-Nr.: 05.0050
- DCen32 mini
Artikel-Nr.: 05.0420
- Oder
- DCen
Artikel-Nr.: 05.0010
- DCen mini
Artikel-Nr.: 05.0410

Mikrofone

- TMD/01
Artikel-Nr.: 01.0701
 - TM58/6
Artikel-Nr.: 01.0560
 - TMD/382
Artikel-Nr.: 01.0740
 - TMD/CL
Artikel-Nr.: 01.0750
- (alle Mikrofone sind in unterschiedlichen Längen erhältlich)

Weitere Systemkomponenten

- DExt
Artikel-Nr.: 05.0025

Software

brählerOS Konferenz-Software zur netzwerk-basierten Steuerung aller DIGIMIC Systemkomponenten. Einfache Konfiguration aller Teilnehmereinheiten von einer zentralen Stelle aus.